

Пленки Изолтекс

01.07.2016

№ п/п	Наименование	Размер, мм	кол-во в рул. М2	Цена с НДС за рулон , бел/руб
Мембраны Изолтекс				
1	Плѐнка ветро-влагозащитная Изолтекс А 80 г/м2. Нетканый полипропиленовый однослойный материал, для защиты утеплителя в системах вентилируемых фасадов (под сайдинг и любые декоративные панели) и утепленных кровель с углом наклона не менее 30 град. Монтируется с внешней стороны утеплителя.	1,6x37,5	60	40,50
2	Плѐнка ветро-влагозащитная Изолтекс СМ 90 г/м2.Нетканая полипропиленовая трехслойная мембрана, отличается более высокими показателями водяного столба и воздухоупорности, т.е. активнее защищает утеплитель от проникновения влаги и выводит из утеплителя влагу, попавшую в него со стороны помещения. Монтируется с внешней стороны утеплителя .	1,6x37,5	60	50,00
3	Изолтекс СДМ 1,5 (100 г/м2) 75 м2 .Супердиффузионная мембрана используется в качестве ветро-влагозащиты в навесных вентилируемых фасадных системах и подкровельной мембраны для скатных утепленных кровель, имеет высокий показатель значения водяного столба, при этом имеет высокую степень паропроницаемости, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в ней. Может выполнять роль временной кровли на срок до трех месяцев.	1,5x50	75	162,00
4	Плѐнка пароизоляционная Изолтекс В 75 г/м2. Нетканый полипропиленовый двухслойный материал, обеспечивает внутреннюю стеновую и подкровельную пароизоляцию, способствует уменьшению конденсата, защищает утеплитель от проникновения в него пара из помещения. Монтируется с внутренней стороны утеплителя	1,6x37,5	60	35,00
5	Плѐнка пароизоляционная антиконденсатная Изолтекс С 100г/м2. Нетканый полипропиленовый двухслойный материал, обеспечивает внутреннюю стеновую и подкровельную пароизоляцию, имеет более плотную несущую основу. Монтируется с внутренней стороны утеплителя .	1,6x37,5	60	46,50

6	Пленка пароизоляционная Изолтекс Д 1,5 (100 г/м2) эффективна в качестве паро- гидроизоляции в утепленных и не утепленных скатных кровлях, особенно с кровельным покрытием в виде металлочерепицы. Очень эффективен для плоских кровель предотвращая проникновение пара в систему утепления плоской кровли. Применяется в качестве гидроизоляции межэтажных перекрытий, под песчано-цементную стяжку и для ленточных фундаментов	1,5x40	60	51,00
7	Изолтекс НГ (негорючая фасадная мембрана)	1,5/50	75	460,00
Каменная вата "ТЕХНО"				
№ п/п	Наименование			Ед. изм.
8	Плита Роклайт (Плотность 30 кг/ м3)			м3 43,50

Цены являются ориентировочными и могут быть изменены. Точную информацию Вы можете получить СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ.

PRIORMASTER.BY